

# FONKSİYONEL BAHÇE TİPİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

## FUNCTIONAL GARDEN TYPE MANURE SPRADER



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Technical Specifications

ÜRÜN KODU	COG-0-M4	COG-0-M5	COG-0-M6	STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TİP - MODEL	BAHÇE MODEL	BAHÇE MODEL	BAHÇE MODEL	EL YIKAMA DEPOSU	11.5/80-15.3 LASTİK
TOPLAM [BOY-EN-YÜKS.]	520 - 250 - 157 CM	520 - 250 - 192 CM	520 - 250 - 227 CM	TAKIM DOLABI	DİNGİL YÜKSELTME APARATI
LASTİK	12.5/80-15.3			ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	35 CM +1 TAKIM İLAVE [+1 M <sup>2</sup> ]
KASA İÇİ GENİŞLİK	142 CM	142 CM	142 CM	REFLEKTİF UYGULAMA	70 CM 35+35 CM İLAVE TAKIMI [+2 M <sup>2</sup> ]
KASA İÇİ UZUNLUK	280 CM	280 CM	280 CM	MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU	KENDİNDEN HİDROLİK YAĞ TANKLI SİSTEM
KASA İÇİ DERİNLİK	60 CM	95 CM	130 CM		
BAHÇE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	8 MT SAĞ - SOL	8 MT SAĞ - SOL	8 MT SAĞ - SOL		
TARLA ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	15 MT	15 MT	15 MT		
KAPASİTE	4 [M <sup>3</sup> ]	5 [M <sup>3</sup> ]	6 [M <sup>3</sup> ]		
ÇALIŞMA P.T.O HIZI	540 DEV/DK				
TRAKTÖR ÇALIŞMA HIZI	4-5 KM/H				
KONVEYÖR TİPİ	ZİNCİR TİP KONVEYÖR				
KONVEYÖRDEKİ GÖTÜRÜCÜ SAYISI	16 ADET				
DAĞITICI TİPİ VE SAYISI	DISK TİP KANATLI DAĞITICI - 2 ADET				
AÇIKLAMA	OVAL TİP KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU				