

# TARLA TİPİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

FIELD TYPE MANURE SPRADER

## TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications



ÜRÜN KODU	COG-TM-M5	COG-TM-M6	COG-TM-M8	COG-TM-M10	COG-TM-M12	COG-TM-M15	COG-TM-M18	COG-TM-M20	STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TİP - MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	TARLA MODEL	EL YIKAMA DEPOSU	400/60 - 15.5 LASTİK
TOPLAM [BOY-EN-YÜKS.]	520 - 208 - 200 CM	520 - 208 - 220 CM	630 - 208 - 265 CM	660 - 208 - 285 CM	660 - 208 - 305 CM	690 - 225 - 295 CM	730 - 240 - 315 CM	730 - 240 - 350 CM	TAKIM DOLABI	12.5/80 - 15.3 LASTİK
LASTİK	LASTİK:12.5/80 - 15.3			LASTİK:400/60 - 15.5			LASTİK:435/50 - 19.5		ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	DİSK TİP 3'LÜ KANAT DAĞITICI
KASA İÇİ GENİŞLİK	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	202 CM - 115 CM	REFLEKTİF UYGULAMA	BAHÇE ARASI APARATI
KASA İÇİ UZUNLUK	300 CM	300 CM	400 CM	430 CM	430 CM	460 CM	500 CM	500 CM	MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU	
KASA İÇİ DERİNLİK	100 CM	120 CM	120 CM	140 CM	160 CM	150 CM	170 CM	205 CM		
TARLA ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	15 MT	15 MT	15 MT	15 MT	15 MT	15 MT	15 MT	15 MT		
KAPASİTE	5 [M <sup>3</sup> ]	6 [M <sup>3</sup> ]	8 [M <sup>3</sup> ]	10 [M <sup>3</sup> ]	12 [M <sup>3</sup> ]	15 [M <sup>3</sup> ]	18 [M <sup>3</sup> ]	20 [M <sup>3</sup> ]		
ÇALIŞMA P.T.O HIZI	540 DEV/DK									
TRAKTÖR ÇALIŞMA HIZI	4-5 KM/H									
KONVEYÖR TİPİ	ZİNCİR TİP KONVEYÖR									
KONVEYÖRDEKİ GÖTÜRÜCÜ SAYISI	17 ADET	17 ADET	22 ADET	23 ADET	23 ADET	25 ADET	27 ADET	27 ADET		
DAĞITICI TİPİ VE SAYISI	DİSK TİP KANATLI DAĞITICI - 2 ADET									
AÇIKLAMA	TARLA TİPİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU									