



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez
- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra)
- » Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Oldalak többféle nyitási lehetősége
- » Magas (standard - rugók a tengely felett) illetve alacsony kivitel (az alváz alatti rugók optimális használatot biztosítanak és megakadályozzák a gumik kopását)
- » Oldalak központi nyitása
- » Oldalfal tehermentesítő rugók
- » Leszerelhető hátsó oszlopok
- » Szélesedő plató a 8 t raksúlytól, kiépítés oldalak erősítéséhez
- » Oldalfeszítő lánc
- » Magkieresztő nyílás
- » Stabil lépcső elöl
- » Kerékkitámasztó ékek
- » Második pótkocsi vontatási lehetőség
- » 12 V-os elektromos rendszer
- » Kézfék
- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Állítható támkerék illetve támasztóláb
- » Vonófej
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutófék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer

TDK

TÍPUSÚ TANDEMTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

A TDK típusú pótkocsik a rugalmasságot és sokoldalúságot előnyben részesítő felhasználók részére készülnek. A tandem alváznak köszönhetően alkalmazkodik még az extrém terepviszonyokhoz is, így garantálja a közlekedés, valamint a le- és felrakodás maximális biztonságát. Az egyébként is jelentős térfogat tovább növelhető, ezenkívül felszerelhető hidraulikus hátsó oldal nyitással.



- » Pótkocsik kommunális felhasználásra
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es HARDOX® platólemez, a magas terhelhetőség és mechanikus ellenállás érdekében



- » Szélesedő plató, erősített, oszlopok nélküli oldalfalak, elöl tehermentesítő rugók
- » Silómagasító - megerősített oldalak külső peremmel, hidraulikus emeléssel

TDK	800	900	1100	1300	1500	1800	2000
Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg)	8000 kg	9000 kg	11000 kg	13000 kg	15000 kg	18000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)
Önsúly (felszereltségfüggő)	2600 kg	2300 kg	2800 kg	3000 kg	3100 kg	3900 kg	5600 kg
Raksúly	5400 kg	6700 kg	8200 kg	10000 kg	11900 kg	14100 kg	14400 kg / 15400 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	6190 x 2300 x 2100 mm	5830 x 2330 x 2100 mm	6180 x 2310 x 2200 mm	6180 x 2450 x 2240 mm	6180 x 2450 x 2240 mm	6700 x 2450 x 2520 mm	7140 x 2550 x 3200 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	4510 x 2200/2300 mm	4150 x 2160 mm	4510 x 2200/2300 mm	4510 x 2200/2300 mm	4510 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	5250 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	500+500 mm	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1020 mm	1000 mm	1020 mm	1040 mm	1040 mm	1280 mm	1400 mm
Térfogat	10,0 ~ 16,0 m ³	9,0 ~ 16,0 m ³	12,0 ~ 18,0 m ³	13,0 ~ 20,0 m ³	13,0 ~ 20,0 m ³	16,0 ~ 24,0 m ³	21,0 ~ 30,0 m ³
Nyomtáv	1740 mm	1650 mm	1740 mm	1750 mm	1750 mm	1850 mm	1950 mm
Négyszögletes tengely	70 mm	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm	120 mm	130 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	1600 kg	1500 kg	1700 kg	2000 kg	2000 kg	1900 kg	2000kg/3000kg*
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	15.0/55-17	15.0/55-17	15.0/55-17	19.0/45-17	19.0/45-17	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Fékrendszer - légfék	ráfutófékes	kétvezeték	kétvezeték	kétvezeték	kétvezeték	kétvezeték ALB-vel	kétvezeték ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 240 mm	390 x 240 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	5 (60/75/90/105/120 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	5 (60/75/90/105/120 mm)	5 (60/75/90/105/120 mm)	5 (75/90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)
Munkahenger magassága	1850 mm	1700 mm	1875 mm	1875 mm	1875 mm	2000 mm	2500 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 50°	45° / 50°	45° / 50°	45° / 45°	45° / 45°
Szükséges olajmennyiség	14,0 l	10,6 l	18,6 l	14,0 l	20,2 l	25,2 l	35,9 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 48 LE	> 41 kW / 54 LE	> 50 kW / 66 LE	> 59 kW / 78 LE	> 68 kW / 91 LE	> 81 kW / 109 LE	> 90 kW / 121 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☑
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Háromszögletű első és hátsó magasító	☑	☑	☑	☑	☑	✓	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	800	900	1100	1300	1500	1800	2000
Gumizás	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5	19.0/45-17 355/60 R18	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5 500/50 R17	355/60 R18 435/50 R19.5 445/45 R19.5 500/50 R17	355/60 R18 435/50 R19.5 445/45 R19.5 500/50 R17	435/50 R19.5 500/45 R22.5 560/45 R22.5 620/40 R22.5	425/65 R22.5 445/65 R22.5 500/60-22.5 550/60-22.5 560/60 R22.5 600/50-22.5 600/50 R22.5
40 km/h kivitel / kétvezeték légfék ALB-vel	☑ ✘	☑	☑	☑	☑	✓	✓
Alsó kapcsolat - vonószem / gömbfej	✘	✘	☑	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus támasztóláb / Y-kivitel	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ✓
Hátsó vonófej	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
HARDOX® platólemez	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Felépítmény méretei	✘	✘	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2406mm	4510 x 2406 mm	4950 x 2416 mm	5250 x 2320/2416 mm
Oldalmagasság (széria helyett)	600+600 mm	500 mm / 600+600 mm	600 mm / 500+500 mm	500+500 mm / 600 mm / 800+600 mm	600 mm / 800+600 mm	600+600 mm / 800+800 mm	800+600 mm
Harmadik magasító	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Siló oldalfalak - hidraulikus ajtó	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✘ Nem rendelhet